



Sur châssis et insonorisés
Op chassis en geluidgedempt



Moteur diesel HATZ
HATZ diesel motor



Refroidi par air
Luchtgekoeld



 **MOËS** DIESEL

LA GARANTIE ENERGIE / ENERGIE WAARBORG





Moteur diesel HATZ refroidi par air / Luchtgekoelde HATZ diesel motor

Modèle Model	Tension Spanning	Démarrage Start	Puissance Vermogen		Moteur Motor	Nbre Cylindre Cil. aantal	Encombrement afmeting			Poids Gewicht Kg	Réservoir Tank L	LWA
			kVA	kW			L	W	H			
Groupes insonorisés 1500 rpm / Geluidgedempte stroomgroepen 1500 rpm												
HIST 150-4	400 V	■	15	12	2L41C	2L	1440	620	1030	560	70	94
HISM150-4	230 V	■	-	12	2L41C	2L	1440	620	1030	560	70	94
HIST 225-4	400 V	■	22,5	18	3L41C	3L	1580	620	1030	665	76	95
HIST 300-4	400 V	■	30	24	4L41C	4L	1720	620	1030	770	84	96
Groupes insonorisés 3000 rpm / Geluidgedempte stroomgroepen 3000 rpm												
HIST 100-2	400 V	■	10	8	1D81C	1	1140	590	850	290	50	99
HISM 100-2	230 V	■	-	8	1D81C	1	1140	590	850	290	50	99
Groupes sur châssis 1500 rpm / Stroomgroepen op châssis 1500 rpm												
HIT 60-4	400 V	■	6	4,8	1D90S	1	950	660	700	210	10	101
HIM 60-4	230 V	■	-	4,8	1D90S	1	950	660	700	210	10	101
HIT 170-4	400 V	■	16	12,8	2M41	2L	1300	650	1200	490	71	103
HIT 250-4	400 V	■	25	20	3M41	3L	1450	650	1160	620	80	104
HIT 350-4	400 V	■	35	28	4M41	4L	1640	650	1150	705	89	104
Groupes sur châssis 3000 rpm / Stroomgroepen op châssis 3000 rpm												
HIT 45-2	400 V	●	5	4	1B30	1	830	620	600	86	5	102
HIM 45-2	230 V	●	-	4	1B30	1	830	620	600	82	5	102
HIT 70-2	400 V	■	7	5,6	1B40	1	830	620	600	125	5	105
HIM 70-2	230 V	■	-	5,6	1B40	1	830	620	600	120	5	105
HIT 100-2	400 V	■	10	8	1D81S	1	850	660	700	185	10	110
HIM 100-2	230 V	■	-	8	1D81S	1	850	660	700	180	10	110

- Non disponible / Niet beschikbaar
- Démarrage électrique / Elektrisch start
- Démarrage manuel / Handstart

